

Klaar voor het zware werk



KLEPELMAAIER KMZ/KMV



Herder brengt maaien op een hoger niveau

Als het om landschapsonderhoud gaat, heeft Herder een naam hoog te houden. Het bedrijf uit Middelburg heeft met haar innovaties meer dan eens de grenzen verlegd, ook als het gaat om zijklepelmaaiers. Duurzame materialen en doordachte techniek staan garant voor een lange en probleemloze werking. Met de zijklepelmaaiers van Herder heeft u onder alle omstandigheden en bij alle werkzaamheden de zekerheid van de langste levensduur.



De zijklepelmaaier voor landschapsonderhoud

Wegbermen, kanten van sloten en kanalen maaien? Het is geen enkel probleem met de zijklepelmaaiers van Herder. En dankzij de heffunctie kunt u ook probleemloos taluds van ondiepe sloten maaien zonder dat de bodem of het wateroppervlak geraakt wordt. Maar er zijn nog meer redenen om voor Herder te kiezen.



Meer doen in één gang

U kunt meer realiseren in een gang omdat zijdelingse gewas afvoer of afvoer door middel van een afzuigventilator mogelijk is. U kunt de veiligheidsafscherming eenvoudig verwijderen om een transportband of vijzelbak te monteren. De zijklepelmaaiers zijn verkrijgbaar in verschillende werkbreedtes. U heeft de keuze uit 180, 225 en 275 centimeter. Welke breedte het meest geschikt voor u is, hangt af van het vermogen van uw omstandigheden en uw tractor. Tevens is deze klepelmaaier zeer goed te combineren met de KMV Vlakklepelmaaier voor een dubbele maaibreedte in 1 werkgang.



Herder brengt maaien op een hoger plan

Ergonomisch verantwoord werken, het hoogste rendement halen en een prachtig maaibeeld realiseren. Herder bewijst met haar zijklepelmaaiers dat het kan. Als u ook wilt maaien op een hoger niveau, laat u dan vrijblijvend informeren. Vraag uw dealer of kijk op herder.nl voor verkoopadressen.

Robuust en uiterst betrouwbaar

De vlakklepelmaaiers van Herder zijn robuust en uiterst betrouwbaar. Ze zijn geschikt voor het werken onder zware omstandigheden en kunnen ingezet worden voor berm, ruw terrein en schouwpaden. De vlakklepelmaaiers zijn bij uitstek geschikt om ze te combineren met bijvoorbeeld de Herder Grenadier, Cavalier of Musketier en andere machines met grote vermogens.



Meer maaien in één werkgang

De vlakklepelmaaiers zijn ook uitstekend te gebruiken in combinatie met een mechanisch aangedreven zij- of armklepelmaaier. Bovendien biedt Herder ook bij deze machine de mogelijkheid om in plaats van de veiligheidsafscherming een transportband of een vijzelbak te monteren. Zijdelingse gewasafvoer of afvoer door middel van een afzuigventilator is dus mogelijk in één en dezelfde gang. De vlakklepelmaaier is verkrijgbaar in de werkbreedtes 225, 275 en 300.



De Sideshift kan worden uitgeschoven tot 70cm.

Ergonomisch en veilig werken

Voor Herder is ergonomie en veilig werken vanzelfsprekend. U kunt rekenen op een gebruiksvriendelijke en een nagenoeg onderhoudsvrije machine. Een Sideshift van 75cm voorkomt dat u onnodig vaak hoeft te manoeuvreren en dat verhoogt uw werkplezier nog meer. De veiligheid is gewaarborgd door de toepassing van hoogwaardige materialen en de uitgebalanceerde constructie. De transportvergrendeling is in de bediening geïntegreerd.



De beste vlakklepelmaaier

Steeds meer professionals vertrouwen op de uitstekende kwaliteit van Herder. Machines met de beste prijs/kwaliteitsverhouding die goed zijn voor een lang en probleemloos leven. Maar er is nog een andere belangrijke reden om voor Herder te kiezen en dat is continuïteit van een fabriek die al meer dan 80 jaar een toonaangevende positie in de markt heeft.



TECHNISCHE SPECIFICATIES KMZ - standaard uitvoering

Technische specificaties

Klepels	"40 x 12 klepels" of "1,2 kg klepels"
Botsbeveiliging	zowel voor- als achteruit
Sideshift	60cm
Bediening	op tractor hydrauliek

Krachtbron

Tractor moet voorzien zijn van	2x dubbelwerkende functie en 1x enkelwerkende functie
Benodigd nominaal vermogen	60kW (afhankelijk van werkbreedte)

Afmetingen	KMZ180	KMZ225	KMZ275
Transportbreedte	circa 1955 mm*	circa 1955 mm*	circa 1955 mm*
Gewicht	1505 kg	1590 kg	1675 kg

Optioneel

Achterzijde	Standaard rubberen afscherming, kan vervangen worden door zware transportband
Bediening	Elektrisch-hydraulische bediening met joystick op 1x enkelwerkende functie van tractor (met of zonder Load sensing)
Aftakstoerental	1000 rpm

* Let op: hangt niet in het midden van de tractor, is rechts breder.

TECHNISCHE SPECIFICATIES KMV - standaard uitvoering

Technische specificaties

Klepels	"40 x 12 klepels" of "1,2 kg klepels"
Sideshift	70cm

Krachtbron

Tractor moet voorzien zijn van	1x dubbelwerkende functie
Benodigd nominaal vermogen	60kW (afhankelijk van werkbreedte)

Afmetingen	KMV225	KMV275	KMV300
Transportbreedte	circa 2520 mm	circa 3000 mm	circa 3240 mm
Gewicht	1015 kg	1095 kg	1135 kg

Opties

Achterzijde	Standaard rubberen afscherming, kan vervangen worden door zware transportband of vijzelbak
Ophanging	Omkeerbare vaste driepuntsbok (sideshift 70cm) of frontgetrokken bok (sideshift 60cm).
Aftakstoerental	1000 rpm



U bereikt het meest met Herder



KMV + KMZ-NLD-02

www.herder.nl